

02 Turbo mist-blower sprayer سمپاش توربینی باغی

Highly efficient for spraying the orchards due to full coverage and nozzles powder spraying

سپهار مناسب برای سمپاش انواع باغها
پوشش کامل مسطح سرخ و ساقه درختان با جمجمه
هوای تولیدی مناسب و پاشش بودر نازلها

- Polyethylene tank with 400, 600, 800, 1000, 2000 liters capacity, equipped with system washing tank and hand washing tank
- 10 meter working width horizontally and 8 meter vertically
- Adjustable trapdoor and air guide for uniform spraying and spray direction adjustment
- Two speed gearbox
- With anti-drip two head brass nozzles with uniform and powder spraying
- Strong and standard portable chassis with pin's automatic lock that enables safe and easy attachment to the tractor
- Automatic chassis traction with two point for easy connection to the tractor and better for the tractor
- It is covered with three layers of epoxy lining and the three layers of metallic color

- مخزن سه پلی اتیلن با ظرفیت های ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ لیتری، مجهر به مخزن شستشوی سیستم و نسبت شویی دست
- عرض پاشش ۱۰ متر از هر طرف و ۸ متر به سمت بالا
- دارای دیجیتالی های قابل تنظیم و چهت دهنده پاشش
- هوای سوزن پوشیدنی پاشش و تنظیم چهت پاشش
- درازگیری های دو سرعته، افزاینده دور فن
- دارای ازالت های برقی دو سرعت و ضعیکه با پاشش کامل در مکاتب محالوں سه اسنادار مجهر به قفل خودکار بینهایت مجهز به قفل سیمانی به تراکتور
- شاسی کششی دارای اتصال دو نقطه ای استاندارد جهت اتصال اسان به تراکتور و فرمان پذیری مناسب به نیازهای زراعی
- بدنه ای فن و شاسی یا سه ایله استریوپسی و سه لایه رنگ متالیک خودرویی پوشش داده شده است

مشخصات سمپاش توربینی باغی

Tank capacity (l)	Tractor power(hp) دریفت محیط (پون)	Fan dia.(mm) فان دیامتر (مم)	Nom. of nozzle تعداد نعل	Nom. of gear box speed تعداد سرعت کیوبکس	Spray length(m) طول پاشش (م)	Overall dimensions (mm) ابعاد کلی (مم)	Weight (kg) وزن (کیلو)	Type نوع احتمال	Gearbox input speed دور گردی کیوبکس			
400	40-50	650	8	1	7	5	1300	1550	1100	395	سوارشونده mounted	540
600	45-55	700	10	1	8	6	1300	1600	1100	400	سوارشونده mounted	540
800	60-70	900	16	2	10	8	2000	1900	1700	525	سوارشونده mounted	540
1000	60-70	900	16	2	10	8	2050	1900	1700	535	سوارشونده mounted	540
2000	70-80	900	16	2	10	8	1700	4200	1300	700	کشش trailed	540