

02

Riverse Graden turbine sprayer

سمپاش توربینی باغی خطی ریورس

Highly efficient for spraying the orchards due to fully coverage and nozzles powder spraying

- Polyethylene tank with 1000 or 2000 liters capacity, equipped with system washing tank and hand washing tank
- Fan equipped with a reverse system
- 15 meter working width
- Adjustable trapdoor and air guide for uniform spraying and spray direction adjustment
- Reverse air suction to prevent entering dust, dirt and branches into blower
- Two speed gearbox

- Has a spray terminal to distribute the poison evenly to each nozzle
- With anti-drip two head brass nozzles with uniform and powder spraying
- All hoses used High pressure single hose steel wire hoses
- Coefficient chassis traction with two point for easy connection to the tractor and better for the tractor Has a spring axle with height adjustable wheels in the vertical direction 18 cm in two modes and horizontal distance between the wheels in 5 modes and adjustable sliding bearing
- It is covered with six layers of epoxy lining and the six layers of metallic color



مشخصات سمپاش توربینی باغی خطی
Turbo mist-blower tower sprayer specification

Tank capacity(lit) ظرفیت (lit)	Tractor power(hp) توان تراکتور (hp)	Fan dia.(mm) قطر فن (mm)	Num. of nozzle تعداد نازل	Num. of Gearbox speed تعداد دور گیربکس	Spray length from each side (m) عرض پاشش از هر طرف (m)	Overall dimensions (mm) (mm)ابعاد دستگاه			Weight (kg) وزن	Type نوع اتصال	Gearbox input speed دور ورودی گیربکس
						Height ارتفاع	Length طول	Width عرض			
1000	60-70	900	24	2	15	2950	4800	1300	780	Trailed کششی	540
2000	70-80	900	24	2	15	2950	4800	1300	810	Trailed کششی	540

بسیار مناسب برای سمپاشی انواع باغ‌ها؛ پوشش کامل سطح برگ و ساقه درختان با حجم هوای تولیدی مناسب و پاشش پودر نازل‌ها مدل خطی این سمپاش‌ها برای باغ‌های با درختان بلندتر و بدون سقف بین درختان استفاده می‌شود

• مخزن سم پلی‌اتیلن با ظرفیت‌های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ لیتری، مجهز به مخزن شستشوی سیستم و شستشوی دست

• فن مجهز به سیستم ریورس

• عرض پاشش ۱۵ متر از هر طرف دارای دریچه‌های قابل تنظیم و جهت‌دهنده‌ی سه‌نمایه، برای یکنواختی پاشش و تنظیم جهت پاشش

• مکش هوای ورودی از پشت به جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار، خاک، آشغال و شاخه و برگ درختان به داخل فن

• دارای گیربکس دو سرعته افزاینده دور فن دارای ترمینال پاشش جهت تقسیم یکنواخت سه به تک تک نازل‌ها

• دارای نازل‌های برنجی دو سر و ضدچکه با پاشش کاملاً پودر و یکنواخت محصول سه‌نمایه تمام شلنگ‌های به کارفته شلنگ‌های فشارقوی یک لایه سیم فولادی

• شاسی کششی دارای اتصال دو نقطه‌ی استاندارد جهت اتصال آسان به تراکتور و فرمان پذیری مناسب به دنبال تراکتور دارای اکسل فردار چرخ تنظیم ارتفاع در راستای عمودی ۱۸ سانتی متر در دو حالت و فاصله افقی بین چرخ‌ها در ۵ حالت و مالبند کشوبی قابل تنظیم

• بدنه‌ی فن و شاسی با شش لایه آستر ایوکسی و شش لایه رنگ متالیک خودرویی پوشش داده شده است.

